



Master - LED HID SON-T



MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER – LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingschemat och instruktioner.

Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E40	Färgåtergivningsindex	<6
Nominell livslängd	70 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	50 W
Färgkod	740 [CCT of 4000K]	Lampström (nom)	1 060 mA
Ljusflöde	9 000 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Effektfaktor (fraktion)	-
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	180 lm/W	Spänning (nom)	85-95 V

Master - LED HID SON-T

Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A –	-
Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A –	6
EM-driftdon utan kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A –	9
EM-driftdon med kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A –	-
Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A –	10
EM-driftdon utan kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A –	15
EM-driftdon med kompakt sockel	

Temperatur

Omgivningstemperatur	-30 till +45 °C
T-Case max. (nom)	52 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas

Lampform	T70 [T 70 mm]
----------	---------------


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	C
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	1077806

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Fullständigt produktnamn	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Full EOC	871951444897100
Beskrivning av lokal kod	8298294
Beställningsnummer	44897100
Materialnummer (12NC)	929003467512
Lokal kod	8298294
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514448971
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514448988

Måttskiss



Product	D	C
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	71 mm	262 mm

Master - LED HID SON-T

