



# CoreLine Panel gen6

## RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K

Philips CoreLine Panel gen6 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och utmärkt belysning med enkel installation. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa Allt-i-ett-funktion erbjuder tre olika ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Därför blir det lätt att välja rätt produkt, du får möjligheten att tillgodose kundens behov på plats och färre produktkoder i lager. Det går enkelt och snabbt att installera LED-panelen CoreLine RC132V tack vare produktens snabbkontakt eller flywire. CoreLine-serien har Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, och är redo att användas med Interact-gateways, -sensorer och -programvara.

### Produktdata

Allmän information		Ljuskällans spridningsvinkel	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljuskällans färg	830 varmvit
Driftdon ingår	Ja	Optiktyp	Spridningsvinkel 90°
Service tag	Ja	Armaturens ljusfördelning	90°
Värde trappa	Prestanda	Enhetlig bländmärkning	19
Garantitid	5 år	<b>Drift och elektricitet</b>	
Sustainability rating	-	Ingångsspänning	220–240 V
<b>Ljusteknik</b>		Line Frequency	50 or 60 Hz
Ljusflöde	3 400 lm	Ingående ström	16 A
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K	Ingåendetid	0,2 ms
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	131 lm/W	Effektförbrukning	26 W
Färgåtergivningindex	>80	Effektfaktor (fraktion)	0.9

## CoreLine Panel gen6

Anslutning	2-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	30
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Total harmonisk distorsion	20 %

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polystyren
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Diamant
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	63 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	63 × 595 × 595 mm
Kompatibel med tillbehörstyp för tak eller takinstallation	Visible profile ceiling version
Kod för kapslingsklass	IP20/44 [Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsenshet	SC [Säkeretskabel]
Nettovikt (styck)	2,150 kg

### Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

### Användning och godkännande

Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
--------------	-------------------------------------

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-10 till +35 °C

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L80

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC
Fullständigt produktnamn	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016975134799
Beställningsnummer	911401807687
Materialnummer (12NC)	911401807687
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169751347
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8720169751422

# CoreLine Panel gen6

## Måttskiss

