



Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, IP65

Med den här serien av Ledinaire Allt-i-ett-strålkastare kan du enkelt ställa in färgtemperaturen. Du behöver inte längre välja mellan varmvitt, neutralvitt eller kallt vitt ljus, du får allt detta i en enda produkt! Den här serien LED-armaturer håller Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver.

Produktdata

Allmän information		Ljuskällans färg	
Lampfamiljskod	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Ljuskällans färg	830 varmvit och 865 kallt dagsljus
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Optiktyp	Symmetrisk 110°
Driftdon ingår	Ja	Armaturens ljusfördelning	110°
Typ av ljuskälla	LED system in flux	Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Värde trappa	Värde	Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Garantitid	5 år	Effektiv projicerad yta	0,016965 m ²
Sustainability rating	-	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Ingångsspänning	220-240 V
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0	Line Frequency	50 or 60 Hz
Ljusflöde	3 300 3 600 lm	Ingående ström	1,22 A
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 4000 6500 K	Ingåendetid	0,0072 ms
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 110 lm/W	Effektförbrukning	30 W
Färgåtergivningindex	>80	Effektfaktor (fraktion)	0.95
		Anslutning	Kabelhävror/kablar
		Kabel	Kabel 1,0 m, utan stickkontakt

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	73
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Total harmonisk distorsion	20 %

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	LED-kort med integrerat driftdon (DoB)
Konstant ljusflöde	Nej
Inbyggd styrning	-
Fotocell	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Glas
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Härdat glas
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Via U-format fäste, vinkel för inriktningsskala, universell installation
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	182 mm
Total bredd	133 mm
Total höjd	29 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	29 x 133 x 182 mm
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	27°
Standardvinkel för sidoingång	-
Typ av optisk kåpa	Glas
Nettovikt (styck)	0,545 kg

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Omgivningstemperatur	-25 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	-2
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤5

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB
Fullständigt produktnamn	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB
Full EOC	872016973603099
Beskrivning av lokal kod	7770219
Beställningsnummer	911401873386
Materialnummer (12NC)	911401873386
Lokal kod	7770219
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169736030
Räknare – antal förpackningar per kartong	16
EAN/UPC – Hölje	8720169736221

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Måttskiss

