



Specificationer Ledvance LED
Downlight Performance DN155 14W
1600lm 65D - 840 Kallvit | 180mm -
IP54 - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 238967 |
| EAN | 4058075459311 |
| Tillverkarkod | 4058075459311 |
| Varumärke | Ledvance |
| Tillverkarens namn | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT |
| Garanti från LamporNu | 5 år |
| Livslängd (h) | 70000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning | Nej |
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Watt | 14W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Ja, dimbar |
| Färgkod | 840 Svalt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |
| Färginställning | Enkel färg |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Inklusive Driver | Ja |
| Spridningsvinkel (grader) | 65 |
| Lumen (ljusflöde) | 1600lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 115 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installationsdjup (mm) | 100 |
| UGR - index | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armaturlinfo

| | |
|----------------------|------------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 155 |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Slagtålighet (IK) | IK03 - 0.35 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 |
| Material | Aluminium |
| Armaturens färg | Vit |
| Färg på hölje | Vit |
| Anslutning | Screw terminal, 5-pole |
| Produktserie | DN155 |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 65 |
| Diameter (mm) | 180 |

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

Varför ska jag handla hos Lampornu?

 **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

 **Upp till 7 års garanti**  Enkel **återlämningsprocess**