



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium Vit  
2500lm 70D - 840 Kallvit | Utskärning  
225mm - IP44



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer         | 255257                         |
| EAN                   | 5410288305493                  |
| Tillverkarkod         | 30549                          |
| Varumärke             | Sylvania                       |
| Tillverkarens namn    | INSV SL IP44 225 M770-2500 840 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                           |
| Livslängd (h)         | 100000                         |

## Teknisk information

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                       |
| Vippbar                 | Nej                       |
| Teknik                  | LED integrerad            |
| Ersätter (Watt)         | 2x26                      |
| Watt                    | 19W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                   |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar            |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt            |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt           |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                       |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 70                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2500lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 131.6                  |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturl info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| Skära ut (mm)        | 225                    |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                   |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule         |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40             |
| Material             | Aluminium              |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Anslutning           | PI [Push-in connector] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 60  |
| Diameter (mm) | 240 |

## Sensorinformation **Varför ska jag handla hos Lampornu?**

Typ av sensor

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**