



Specificationer Flerpack 6x Bright Choice LED Downlight UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Kallvit | 295mm - Utskärning 280mm

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelnummer | 245728 |
| EAN | 8719157043779 |
| Tillverkarkod | 8719157043779 |
| Varumärke | Utan märke |
| Tillverkarens namn | Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Garanti från LamporNu | 2 år |
| Livslängd (h) | 20000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning | Nej |
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 50 |
| Watt | 24W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Färgkod | 840 Svält Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Färginställning | Enkel färg |
| Spridningsvinkel (grader) | 110 |
| Lumen (ljusflöde) | 1950lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 80 |
| Effektfaktor | >0.70 |
| Installationsdjup (mm) | 11 |
| UGR - index | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armatur info

| | |
|----------------------|-------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 280 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 |
| Armaturens färg | Vit |
| Färg på hölje | Vit |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 11 |
| Diameter (mm) | 300 |

Sensorinformation **Varför ska jag handla hos Lampornu?**

Typ av sensor

Ingen sensor



Specialister på belysning



Skräddarsyda **offerter**



Upp till 7 års garanti



Enkel **återlämningsprocess**