



Specificationer Flerpack 4x Philips LED
Downlight Coreline DN142B
Aluminium Vit 19.2W 2300lm 60D - 840
Kallvit | Utskärning 200mm - IP20 -
UGR<19

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelnummer | 257452 |
| EAN | 8719157070713 |
| Tillverkarkod | 8719157070713 |
| Varumärke | Philips |
| Tillverkarens namn | Multipack 4x DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 |
| Garanti från LamporNu | 5 år |
| Livslängd (h) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nödbelysning | Nej |
| Vippbar | Nej |
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x18 |
| Watt | 19.2W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Nej, ej dimbar |
| Färgkod | 840 Svält Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning | Enkel färg |
| Spridningsvinkel (grader) | 60 |
| Lumen (ljusflöde) | 2300lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 120 |
| Effektfaktor | >0.95 |
| UGR - index | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Produkttyp | LED Downlight |

Armatur info

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| Skära ut (mm) | 200 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40 |
| Material | Aluminium |
| Armaturens färg | Vit |
| Anslutning | PI [Push-in connector 4-pole] |

Måttskiss

| | |
|---------------|-----|
| Höjd (mm) | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

Varför ska jag handla hos Lampornu?

Sensorinformation

Typ av sensor



Specialister på belysning
Ingen sensor



Skräddarsyda **offerter**



Upp till 7 års garanti



Enkel **återlämningsprocess**