



Specificationer Philips LED Panel TrueBlend 32W 4200lm - 940 Kallvit | 120x30cm - UGR < 18 - Bästa Färgåtergivning - Dimbar - Rörelse- och Ljussensor - 3 Timmar Nödbelysning

[Se produkt](#)

Allmän information

| | |
|-----------------------|--|
| Artikelnummer | 251916 |
| EAN | 8720169621985 |
| Tillverkarkod | 8720169621985 |
| Varumärke | Philips |
| Tillverkarens namn | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Garanti från LamporNu | 5 år |
| Livslängd (h) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik | LED integrerad |
| Ersätter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 32W |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dimbar? | Ja, med dimbar driftdon |
| Färgkod | 940 Svalt Vitt |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra) | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg | Vit |
| Färginställning | Enkel färg |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 4200lm |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 131 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet (IK) | IK03 - 0.35 Joule |
| Anslutning | Screwless terminal |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Paneler |

Armaturlinfo

| | |
|----------------------|-------------------|
| Montering | Infälld Montering |
| UGR - index | < 18 |
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Omgivningstemperatur | 0 to +25 |
| Nödbelysning | 3 Timmar |
| Armaturens färg | Vit |
| Material | Stål |
| Färg på hölje | Vit |

Måttkiss

| | |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm) | 1200 |
| Bredd (mm) | 300 |
| Höjd (mm) | 100 |

Sensorinformation  **Specialister** på belysning  **Skräddarsyda offerter**

Typ av sensor



Upp till 7 års garanti



Enkel återlämningsprocess

Rörelsevakt, Skymningsrelä